





























	Standard	Result	Product	Size (mm)
		See separate table	RKP8101	1420x225
		5G short edge; 2G long edge	RKP8103	1420x225
	ISO 24346	6,5 mm	RKP8104	1420x225
	ISO 24340	0,55 mm	RKP8105	1420x225
		K Guard PU coating	RKP8107	1420x225
	Commercial	15 years *	RKP8108	1420x225
	Residential	30 years*	RKP8109	1420x225
		Thread	RKP8111	1420x225
	ISO 23997	7480 g m ⁻²	RKP8112	1420x225
	EN 16511	Multilayer modular floorcovering panels	RKP8113	1420x225
			RKP8116	1420x225
	ISO 10874 Commercial	33:-commercial heavy	RKP8117	1420x225
	ISO 10874 domestic	23:-Domestic heavy		
	EN13501-1	B _{f1} -s1		
	EN 438-2	pass (grade 5)		
	EN ISO 105-B02	pass ≥6		
	EN13329 Annex E	pass 4000 cycles		
	EN424	pass (no visible damage)		
	EN ISO 23999	pass ≤0,25%		
	ISO 24336	pass (0,2 %)		
	EN ISO 10140-1:2016 and)	ΔL _w = 19 dB		
	EN ISO 10140-3:2010+A1:2015)	ΔL _{LIN} = 11 dB		
	ISO 24343-1	Pass ≤ 0,1 mm		
	EN13329 Annex F	pass ≥1800 mm		
	ISO 4918/EN425	pass 25 000 cycles		
	ISO 8302	0,052 m ² K/W		
		suitable for underfloor heating max 27 °C		
	EN 13893	DS		
	DIN 51130	R10		
	French VOC regulation (ISO 16000)	A+		
		None required; please install according to our installation instructions.		
		Suitable		
		Yes		

*subject to terms see website

**Slip resistance is measured on ex-factory product. Slip resistance can be affected by surface contamination.

Designflooring GmbH - T: 0211 469 59203 | F: 0211 469 59204

Designflooring - T: +44 (0)1386 820105 | F: +44 (0)1386 820132

Designflooring SAS - T: 01 57 32 39 13 | F: 01 57 32 39 14

Designflooring GmbH - T: 0211 469 59203 | F: 0211 469 59204

Designflooring Nederland - T: 020 200 8282 | F: 020 200 8386

e: info@designflooring.com



Manufactured to ISO9001



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+